



הנחיות בטיחות בעבודה עם מקדחת עמוד

העבודה עם מקדחת עמוד כרוכה במפגעי בטיחות פוטנציאליים רבים. ההוראות שלהלן מחולקות לשלוש קטגוריות: בטיחות בטרם העבודה עם המקדחה, בטיחות בשעת העבודה ובטיחות בסיום העבודה.

הוראות בטיחות לפני התחלת העבודה במקדחה

ודא איזה כפתור מפעיל את המכשיר, איזה כפתור מדומם אותו ומהו מתג בקרה.
ודא שהמנוע מותנע.
ודא שהמקדח המתאים מושחז ונרתם כהלכה.
ודא שמפתח התפסנים הוצא מהתושבת.
ודא שאתה רתום כהלכה ומובטח נגד הסיבוב.
ודא שאין חלקים מיותרים על שולחן המקדחה.
ודא שמובטחת המהירות הסיבובית הדרושה בגלגלים המתאימים.
אם צריך, העבר את מנופי תיבת ההילוכים למצב מתאים.
ודא שכל המגנים במקומם.
ודא שמקום הקדיחה מסומן.
שחוד המקדח מוקם מעל המקום המיועד לקידוח.
ודא שמערכת אספקת נוזל הקירור וניקוזו פועלת כהלכה.
ודא שהתאורה מספיקה ואינה מסנוורת בעמדת המקדחה.
ודא שלבושך מתאים, שרוולריך צמודים לידיך, ראשך מוגן, אתה מרכיב משקפי מגן ומצוין בכל ציוד המגן הנחוץ.
ודא שלבושך מתאים לכל הדרישות בהתאם לתקנות ציוד מגן.

בטיחות בשעת העבודה במקדחה

התרכז במשימתך ואל תיתן שיסוחו את דעתך.
בשעת פעולת הקידוח, אל תפעיל לחץ יתר על המכשיר.
בעת החלפת המקדח, דומם את המנוע.
אל תיצור שבבים ארוכים.
הרחק שבבים אך ורק ע"י מברשת או מכשיר המיועד לכך, ולא בידיך.
נקה את המקדחה רק אחרי שדממה.
אל תשחרר חומר מעובד מהמלחצים, ואל תרתום אותו כשהמקדחה פועלת.



כוון את נוזל הקירור למקום הדרוש.

השגח שנוזל הקירור לא ייזל לרצפה, כדי להימנע מסכנת החלקה.
אל תשתמש במטלית רטובה לקירור המקדחה או לניקיונה. המעשה יכול
לגרום לתאונה.

אל תתקרב לחלקים המסתובבים של המקדחה ואל תיגע בהם.
אל תשנה את מהירות סיבוב הכוש בזמן פעולת המקדחה.

בטיחות בגמר העבודה במקדחה

הפסק את פעולת המקדחה רק לאחר שידית הגש המקדח הוחזרה למעמדה
ההתחלתי.

הפסק את אספקת נוזל הקירור.

לאחר הפסקת פעולת המקדחה, המתן בצדה וודא שהיא אכן דוממת.

אל תעצור את כוש המקדחה, המתן שתנועתו תסתיים לחלוטין.

לאחר שהמקדחה דממה ופעולת המנוע פסקה, הוצא את המקדח ונקה הן

את המקדח והן את המקדחה כולה ביסודיות.

הרחק שבבים אך ורק ע"י מברשת או מכשיר המיועד לכך, ולא בידיך.

אל תשתמש באוויר דחוס לסילוק השבבים.

בגמר הפעולה, נתק את המפסק הראשי של מנוע המקדחה.